

PA6G+MoS2 - litý polyamid modifikovaný sulfidem molybdeničitým

Jiné názvy materiálu PA6G+MoS2: PA6G cast nylon with MoS2, Moly, Molybden disulfid

Materiálová skupina: Polyamid

Tento litý polyamid s přísávkem MoS2 se vyznačuje vylepšenými kluznými vlastnostmi a o něco vyšší životností vzhledem k opotřebení v provozu. Používá se hlavně v náročnějších kluzných aplikacích.

Barevná provedení materiálu:

Černá



Typické možnosti použití:

- kluzné kladky
- pouzdra
- ozubená kola
- otěru-vzdorné kluzné prvky

Materiál se používá v:

Automobilový průmysl
Strojírenství
Stavební stroje
Výroba jednoúčelových strojů

Vlastnosti:

- dobré kluzné vlastnosti
- dobrá odolnost vůči opotřebení
- odolnost vůči rázům

Dostupnost materiálu: Některé rozměry jsou skladem

Tabulka vlastností materiálu

Měrná hmotnost	1.16 g/cm ³
Mez kluzu	78 N/mm ²
Dovolený střední tlak deformace 1%	25.00 N/mm ²
Dovolený střední tlak deformace 2%	49.00 N/mm ²
Dovolený střední tlak deformace 5%	88.00 N/mm ²
Tažnost	25 %
Modul pružnosti v tahu	3 300 N/mm ²
Rázová houževnatost	bez zlomu
Vrubová houževnatost	>3 kJ/m ²
Tvrđost vtláčením kuličky	160 N/mm ²
Součinitel tření	0.32
Kluzné opotřebení	0.10 um/km
Antistatický materiál	Ne
Permitivita	3.60
Elektrická pevnost	24 kV/mm
Měrný vnitřní odpor	10 ¹³ Ω
Měrný povrchový odpor	10 ¹² Ω.cm

Teplota tání	220 °C
Teplotní roztažnost	8 10 ⁻⁵ /K
Tepelná vodivost	0.30 W/(K.m)
Trvalá teplota použití	-30 ; 105 °C
Přechodná teplota použití	-40 ; 170 °C
Nasákavost	2,4 %
Nasákavost ve vodě	6,7 %
Odolnost - oleje	odolný
Odolnost - kyseliny	conditionally resistant
Odolnost - zásady	odolný
Styk s potravinami	Ne

Technické plasty dodáváme ve formě tyčí, desek, pásků, trubek a fólií. Z polotovarů, které má firma TechPlasty standardně skladem, dodáváme i přířezy.

Všechny standardní i speciální materiály jsou navrženy tak, aby splňovaly Vaše specifické požadavky. Svými mechanickými, termickými, elektrickými vlastnostmi a odolností vůči chemikáliím splňují i ty nejnáročnější požadavky a to jim umožňuje pracovat i v těch nejsložitějších podmínkách. Pokud při výběru vhodného materiálu pro vaši aplikaci potřebujete poradit obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme. Můžete tak zdarma využít dlouholeté zkušenosti našich technických poradců, kteří Vás mohou navštívit přímo ve vaší provozu a vyřešit vaše požadavky na technické plasty přímo na místě jejich použití.

TechPlasty, s.r.o.
 Kysucká 7/A
 010 01 Žilina
 Slovenská republika

